

Техническа оферта

на

Противозамърсяващо работно облекло (лятно).

№	Описание
1.	Яке <u>Материали:</u> - Плат - 100% памук с маса 240 г/м² (БДС EN ISO 12127), сплитка кепър (БДС 12674 или еквивалент). Платът е санфоризиран със свиваемост до 2%. - Ластична лента, устойчива при индустриално пране; - Кончета: устойчиви при индустриално пране, 25 изпиравания при 60°, кончета с четири дупки, здраво зашити; - Катарамии/закопчалки: устойчиви при индустриално пране; - Етикет (пиктограма), устойчив при индустриално пране. Надписът е четлив след 25 изпиравания при 60°. Информация върху етикета: Име или символ на производителя/доставчика, информация относно номера на типа/модела, информация относно размера, пиктограма, етикет с указания за поддръжката. - Ципове: полиамидни в цвят както външния материал; - Лепящата лента тип „велкро“ се състои от една лента с бримки и една лента с куки, които си съответстват в максимална степен, в цвят както основния материал към който е пришита. - Конци – полиестер, цвят – близък до цвета на основния плат. - Цвета на студо и влагозащитното облекло е съгласно образец на Енерго – про. - Размерите на противозамърсяващото работно облекло са от № 42 до № 64. Съгласно БДС 9582-90. <u>Модел:</u> Противозамърсяващото работно облекло притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Облеклото има добър дизайн и е антиалергично. Яката на якето е права с ревер. Предните части се закончават с делим цип, покрит с пластрон, широк 5 см, който се затваря с четири броя ленти велкро. Ръкавите са прикачени и завършват с маншет който се пристяга с велкро. Маншета има възможност да пристяга плътно ръкава върху ръката. Джобовете са: два долни двойни външни с капак и закончаване с велкро, два горни външни с капак и закончаване с велкро и един от вътрешната страна с закончаване с цип. Всички джобове са укрепени с „донтериз“ бод. Гърбът е цял с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите и отзад с обща ширина най-малко 40 см. Платките са с кралкосин цвят, съгласно фирмените изисквания. Якето е право, с пристягане странично с велкро. На местата, където кралкосините платки се съединяват с другите части е пришита и светлоотразителна лента на гърба и на гърдите с ширина от 2.5 см. Якето е в сив цвят (съгласно фирмените изисквания). Платката е в кралкосин цвят (съгласно фирмените изисквания).

	На гърба на противозамърсяващото работно яке е поставено логото на компанията. Логото е нанесено със ситопечат. Всички ленти «велкро» са допълнително укрепени с диагонален шев. Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални климатични условия. Моделът позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква опъване или притискане.
2.	Полугаширизон <u>Материали:</u> - Плат - 100% памук с маса 240 г/м² (БДС EN ISO 12127), сплитка кепър (БДС 12674 или еквивалент). Платът е санфоризиран със свиваемост до 2%. - Ластична лента, устойчива при индустриално пране; - Копчета: устойчиви при индустриално пране, 25 изпирания при 60°, копчета с четири дупки, здраво зашити; - Катарамии/закопчалки: устойчиви при индустриално пране; - Етикет (пиктограма), устойчив при индустриално пране. Надписът е четлив след 25 изпирания при 60°. Информация върху етикета: Име или символ на производителя/доставчика, информация относно номера на типа/модела, информация относно размера, пиктограма, етикет с указания за поддръжката. - Ципове: полиамидни в цвят както външния материал; - Лепящата лента тип „велкро“ се състои от една лента с бримки и една лента с куки, които си съответстват в максимална степен, в цвят както основния материал към който е пришита. - Конци – полиестер, цвят – близък до цвета на основния плат. - Цвета на студо и влагозащитното облекло е съгласно образец на Енерго – про. - Размерите на противозамърсяващото работно облекло са от № 42 до № 64. Съгласно БДС 9582-90. <u>Модел:</u> Противозамърсяващото работно облекло притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Облеклото има добър дизайн и е антиалергично. Полугаширизонът е с конструкция позволяваща свободни движения, със странично закопчаване и закопчаване отпред с копчета, рязан в талията, с удължен гръб и цяла предна платка. На задната част на кръста има ластична лента. Презрамките са с частичен ластик и се регулират с катарамии. Има три предни джоба: един лицев на гърдите по цялата ширина на предната платка, с малък джоб за поставяне на мобилен апарат с ширина 15 см, пришит върху големия и капак лягащ върху двата едновременно. Закопчаването е с две ленти велкро в двата края на капака. Другите два предни джоба са външни. Други джобове: един заден, два странични обемни на нивото на бедрото с ширина 15 см и дълбочина 20 см.. Задните и страничните са с капак и се закопчават с две ленти велкро. Всички джобове са укрепени с „понтериз“ бод. На 15 см от долния край на крачолията са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 3 см. на разстояние 10 см една от друга. Крачолията могат да се свиват като се закопчават в долния край с копчета тик – так. Коляното е подсилено, с освободена зона срещу издуване при клякане. Цвят на гаширизоната – сив (съгласно фирмените изисквания). Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални климатични условия. Моделът позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква опъване или притискане.

3. Панталон

Материали:

- Плат - 100% памук с маса 240 г/м² (БДС EN ISO 12127), сплитка кепър (БДС 12674 или еквивалент). Платът е санфоризиран със свиваемост до 2%.
- Ластична лента, устойчива при индустриално пране;
- Копчета: устойчиви при индустриално пране, 25 изпирания при 60°, копчета с четири дупки, здраво зашити;
- Етикет (пиктограма), устойчив при индустриално пране. Надписът е четлив след 25 изпирания при 60°. Информация върху етикета: Име или символ на производителя/доставчика, информация относно номера на типа/модела, информация относно размера, пиктограма, етикет с указания за поддръжката.
- Лепящата лента тип „велкро“ се състои от една лента с бримки и една лента с куки, които си съответстват в максимална степен, в цвят както основния материал към който е пришита.
- Конци – полиестер, цвят – близък до цвета на основния плат.
- Цвета на студо и влагозащитното облекло е съгласно образец на Енерго – про.
- Размерите на противозамърсяващото работно облекло са от № 42 до № 64. Съгласно БДС 9582-90.

Модел:

Противозамърсяващото работно облекло притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Облеклото има добър дизайн и е антиалергично.

Панталонът е прав, с пришит колан с гайки. Джобовете са два предни тип "бригадирски" и един заден и два страничен обемни на нивото на бедрото с ширина 15 см и дълбочина 20 см, които се закопчават с лента „велкро“. На 15 см от долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 3 см, на разстояние 10 см една от друга. Закопчаване отпред с копчета. Джобовете са укрепени с „понтериз“ бод. Коляното е подсилено, с освободена зона срещу издуване при клякане. Цвят – сив (съгласно фирмените изисквания).

4. Тениска памучна.

Тениската е с къс ръкав, яка около врата, плат трико – 100% памук, 135 г/м². Тениската е функционална, изработена е от качествени текстилни материали с добри физикомеханични и екологични показатели, осигуряващи нужния комфорт при експлоатация, лесна поддръжка и дълготрайна устойчивост на цвета. Не предизвиква опъване или стегане при различните движения и пози.

Цвят син (съгласно фирмените изисквания).

Размери: S - 4XL.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Радослав Цветков
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД


Михаил Боцвадзе
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Лилия Горанова
КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД