

Техническа оферта на Студозащитно работно облекло (зимно)

№	Наименование	Техническо описание и характеристики	Стандарт и защита	Производ и производител	Гаранционен срок
		на гърба на което е поставено логото на Възложителя Енерго - Про Кантесено със стилопечат Размерите на поставените джоба са съобразно изискванията на Енерго Про. В дясно лево "вълкрос" са допълнително укрепени с диатомов прах. Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални земни климатични условия и позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква опъване или притискане. Якето е изработено от: ✓ лицев текстилен плат със състав 100% полиестер промазка с хидрофобна обработка за устойчивост на дъждоване на вода с 600 мм воден стълб и специфична площна маса 120 гр./м² ✓ Подплатата е от 100% полиестерна вата със специфична площна маса 120 гр./м², термозакрепена, капотирана и пришита за хастара. ✓ Хастара е със състав 100 % памук и специфична площна маса 180 гр./м², сплатка ветър, санфоризеран. ✓ Конците са полиестерни.			
2	Полушадризон	Модела на полушадризона е прил, с удължен гръб и предна платка. На талията има поставен ластик частично отстранен и отзад. Има презрамки, които се регулират посредством пластмасови катарамии със столери. Заклучването е централно, отпред до горе с цип, покрит с пластрон. Ципът слеза максимално до долу. Джобовете са два предни външни горни с дълбочина 15 см. и ширина 10 см. и се затварят с цип; два предни външни долни, които са голямо приклучение, един заден външен и два странични инструментални под колената. На външното има освободена збма срещу издуване при вълкване. Подплатата е капотирана и пришита за хастара. Вътре в краковете в областта на прасеца е прикрепено допълнителен ластик с дължина до края на краковете и закрива с широк ластик за свободно пристъпване около глезена. На 15 см. от долния край на краковете има пришита светлостразителна лента с ширина 5 см. Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални земни климатични условия и позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква опъване или притискане. Цвятът на Полушадризона е син	EN 13688:2013 Защита от: - допир до замърсени повърхности с нетоксични вещества; - ниска температура на въздуха до -25°C; - вятър със скорост над 3 м/сек; - водоустойчивост при 600 мм воден стълб.	"Бултонс 99" ЕООД България	Срокът на годност на работното облекло при съхранение при стандартни условия е 5 (пет) години. Гаранционните срокове за износване на бидат аккредитирана на при препоръките.

№	Наименование	Техническо описание и характеристики	Стандарт и защита	Произход и производител	Гаранционен срок
		На гръба на якето е поставено логото на Възложителя Енерго - Про начертано със ситовечат. Размерите на поставените логa са съгласно изчисленията на Енерго - Про В Всички ленти «велкро» са допълнително укрепени с диагонален шев. Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални земни климатични условия и позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква отъзяване или притискане. Якето е изработено от: ✓ лицев текстилен плат със състав 100% полиестер промазка с хидрофобна обработка за устойчивост на рончване на вода с 600 мм. воден стълб и специфична площна маса 120 гр./м² ✓ Подплатата е от 100% полиестерна вата със специфична площна маса 120 гр./м², термозолираща, капитонирана и пришита за хастара. ✓ Хастара е със състав 100 % паму и специфична площна маса 180 гр./м², сплитка кетър, санфоризиран. ✓ Конците са полиестерни.			
2	Полугащеризон	Моделът на полугащеризона е прав, с удължен гръб и предна платка. На талията има поставен ластик частично отстрани и отзад. Има презрамки, които се регулират посредством пластмасови катарамки със столери. Закриването е централно, отпред до горе с цип, покрит с пластрон. Ципът слеза максимално до долно. Джобовете са: два предни външни торни с дълбочина 15 см. и ширина 10 см. и се затварят с цип; два предни външни долни, които са горно прикрити, един заден външен и два странични инструментални под колената. На коляното има освободена зона срещу издуване при клекане. Подплатата е капитонирана и пришита за хастара. Вътре в крачолите и областта на прасеца е прикрито допълнителен ръкав с дължина до края на крачолата и завършва с широк ластик за свободно пристъпване около глезена. На 15 см. от долния край на крачолите има пришита светлостраствателна лента с широчина 5 см. Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални земни климатични условия и позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква отъзяване или притискане. Цвятът на Полугащеризона е сив	EN 13688:2013 Защита от: - дънер до замърсени повърхности с нетоксични вещества; - ниска температура на въздуха до -25°C; - вятър със скорост над 3 м/сек; - водоустойчивост при 600 мм воден стълб.	"Бултекс 99" ЕООД България	Срокът на годност на работното облекло при съхранение при стандартни условия е 5 (пет) години. Гаранционният срокове за износване ще бъдат конкретизирани при преговорите.

№	Наименование	Техническо описание и характеристики	Стандарт и защита	Произход и производител	Гаранционен срок
		Полугащеризонът е изработен от: ✓ лицев текстилен плат със състав 100% полиестер промазка с хидрофобна обработка за устойчивост на рончване на вода с 600 мм. воден стълб и специфична площна маса 120 гр./м² ✓ Подплатата е от 100% полиестерна вата със специфична площна маса 120 гр./м², термозолираща, капитонирана и пришита за хастара. ✓ Хастара е със състав 100 % паму и специфична площна маса 180 гр./м², сплитка кетър, санфоризиран. ✓ Конците са полиестерни.			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Радослав Цветков
Член на УС
Енерго-Про Мрежи АД

Васил Пеев
Пълномощник на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стефан Башев
БУЛТЕКС 99 ЕООД